



## Optio S60

Art.-Nr. 18506

Barcode 0027075114531

Kein Moment ist wie der nächste.  
Leben Sie die Vielfalt.

- > 6,0 Megapixel Auflösung
- > Optischer 3fach-Zoom plus digitaler 2,6fach-Zoom
- > Heller 2,5"-TFT-Monitor mit 115.000 Pixeln
- > Video- und Tonaufnahmen
- > Umfangreiche Automatikfunktionen mit Onlinehilfe
- > Zahlreiche Digitalfilter
- > Universelle Stromversorgung durch Typ-AA-Batterien oder Akkus

## Lieferumfang

AV-Kabel I-AVC7	Art.-Nr. 39553
USB-Kabel I-USB7	Art.-Nr. 39551
Software S-SW32	Art.-Nr. 39268
Handschlaufe O-ST20	Art.-Nr. 39195
2 x Typ-AA-Batterien	

## Optionales Zubehör

Netzadapter-Kit K-AC5E	Art.-Nr. 39528
Ledertasche	Art.-Nr. 50085
Nylontasche	Art.-Nr. 50089
IR-Fernbedienung E (mit Zoomfunktion)	Art.-Nr. 37376
IR-Fernbedienung F (ohne Zoomfunktion)	Art.-Nr. 37377

## Verpackungsdaten

Abmessung: 187 x 147 x 88 mm  
Gewicht: 667 g

## CCD-Technik

- 6,36 Megapixel – total
- 6,0 Megapixel – effektiv
- 1/2,5"-Interline-Transfer-CCD mit Primärfarbfiler
- Farbtiefe: 3 x 12 Bit
- Lichtempfindlichkeit: automatisch, manuell wählbar (ISO 80, 160, 320, 400)

## Objektiv

- smc 5,8 – 17,4 mm/2,6 – 4,8 (35 – 106 mm bei 35-mm-Format)
- Optischer 3fach-Zoom
- Digitaler 2,6fach-Zoom

## Monitor

- 2,5"-TFT-Monitor, ca. 115.000 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung für gute Lesbarkeit

## Dateiformate

- Foto: JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF, PRINT Image Matching III
- Video: Motion JPEG
- Ton: WAV (PCM, mono)

## Speicher

- SD-Karte
- ca. 11-MB-interner Speicher

## Fokus

- 5-Punkt-TTL-Kontrastmess-AF-System, umschaltbar auf Landschaftseinstellung (∞), Spot-AF und manueller Fokus
- Normal: 0,4 m – ∞
- Makro: 0,18 – 0,5 m
- Supermakro: 0,06 – 0,2 m (Tele)
- Manueller Fokus: 0,18 m – ∞

## Belichtung

- TTL-Belichtungsmessung, umschaltbar zwischen Mehrfeldmessung, mittlenbetonter Messung oder Spotmessung
- Programmgesteuerter Elektronikverschluss
- Verschlusszeiten: ca. 1/2.000 – 4 Sek.
- Programmautomatik, Motivprogramme: Porträt, Selbstporträt, Landschaft, Nachtszenen, Blumen, Museum, Sonnenuntergang, Strand + Schnee, Text, Food
- Belichtungskorrektur: ±2 LW (1/3 Schritte)

## Blitz

- Eingebautes Blitzgerät mit automatischer Zuschaltung bei schlechten Lichtverhältnissen
- Manuell zu- und abschaltbar
- Vorblitz zur Reduzierung des „Rote-Augen-Effektes“
- Blitzreichweite (bei ISO 400)  
Weitwinkel: ca. 0,2 – 4,9 m (bei 5,8 mm)  
Tele: ca. 0,2 – 2,8 m (bei 17,4 mm)

## Video

- Auflösung: 320 x 240
- 15 oder 30 B./Sek., mit Ton

## Stromversorgung

- 1 x CR-V3-Lithium-Batterie,
- 2 x Typ-AA-Batterien oder Ni-MH Akkus
- Batteriekapazität: 420 Bilder\* (mit CR-V3-Batterien)
- Netzgerät (optional erhältlich)

## Abmessungen und Gewichte

- 89 x 58,5 x 27,5 mm (B x H x T)
- 135 g (ohne Akku und Speicherkarte)
- 185 g (betriebsbereit)

\* Angegeben wird die ungefähre Anzahl von Aufnahmen unter CIPA-Testbedingungen. Die tatsächliche Anzahl von Bildern ist abhängig von den jeweiligen Aufnahmebedingungen.  
Tests wurden unter Benutzung des Monitors und 50% Blitzbenutzung durchgeführt)

Mehr Informationen auf der Rückseite

#### Anschlüsse

- AV (kompatibel mit NTSC und PAL, mono)
- USB-Anschluss
- Netzanschluss

#### Aufnahmeparameter

- Einzelbild, Serienaufnahme, Video- und Tonaufnahmen, Selbstauslöser (2 oder 10 Sek.), Fernbedienung
- Weißabgleich: Automatisch oder manuell, Tageslicht, Kunstlicht, Neonlicht, Schatten,
- Digitalfilter: Schwarz-Weiß, Sepiabraun, Rot, Blau, Grün, Schwarz-Weiß Rot, Schwarz-Weiß Grün, Schwarz-Weiß Blau, 5 Illustrationseffekte, 2 Spezialeffekte

#### Sonderfunktionen

- Weltzeit: 62 Städte, 28 Zeitzonen
- Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch

#### Druckfunktionen

- PictBridge kompatibel für Einzeldruck, Druck aller Aufnahmen und DPOF Druck

#### Systemvoraussetzung

- PC: Windows 98SE, ME, 2000 und XP Home Edition/Professional  
CPU: Pentium III 500 MHz oder neuer  
Speicherkapazität: mindestens 128 MB  
Festplattenspeicher: mindestens 50 MB
- Mac: OS 9.2 (mit neuester Version CarbonLib) oder höher mit QuickTime 6.0  
CPU: POWER Macintosh Prozessoren mit mindestens 266 MHz  
Speicherkapazität: mindestens 8 MB,  
freier Festplattenspeicher mindestens 6 MB

#### Software

- ACDSsee für PENTAX, mit Bilddatenbank, Stichter und Bildbearbeitungsprogramm

#### Dateiformate/Bildauflösung

Foto:	2.816x2.112	2.560x1.920	2.304x1.728	2.048x1.536	1.600x1.200	1.024x768	640x480
Optimal	82	98	123	154	248	498	997
Besser	165	190	248	310	414	830	1.558
Gut	248	276	355	452	622	1.084	2.078

Video: 320x240

15 B./Sek. 18 Min. 20 Sek.

30 B./Sek. 9 Min. 29 Sek.

Ton: 4 Std. 26 Min.

Alle Kapazitätsangaben bei 256-MB-Speicherkarte (optional erhältlich)



#### Zubehör (optional)



Nylontasche Optio S60



Fernbedienung F

Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang ohne Vorankündigung des Herstellers vorbehalten.

**PENTAX**